LED一体形ダウンライト

LED+SMART

500シリーズ　一般形　60W形白熱電球器具相当

埋込穴 φ75

LED(昼白色)　90°広角タイプ

LEDD-05011N-LS1 環 e2 省 浅
¥8,200 ○
●昼白色(相関色温度 5000K)

仕様
電源ユニット内蔵
枠:プラスチック バージンホワイト
下面カバー:アクリル 拡散
定格電圧:AC100V
消費電力:7.8W　入力電流:134mA
器具光束:520 lm
固有エネルギー消費効率:66.7 lm/W
寿命:40,000時間(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra):70
質量:0.3kg
備考:調光不可。断熱施工不可。
注意事項下記参照ください。
13/7月発売予定



LED(電球色)　90°広角タイプ

LEDD-05011L-LS1 環 e2 省 浅
¥8,200 ○
●電球色(相関色温度 2700K)

仕様
電源ユニット内蔵
枠:プラスチック バージンホワイト
下面カバー:アクリル 拡散
定格電圧:AC100V
消費電力:7.8W　入力電流:134mA
器具光束:395 lm
固有エネルギー消費効率:50.6 lm/W
寿命:40,000時間(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra):85
質量:0.3kg
備考:調光不可。断熱施工不可。
注意事項下記参照ください。
13/7月発売予定



LED(昼白色)　70°バッフルタイプ

LEDD-05011BN-LS1 環 e2 省 浅
¥8,200 ▲
●昼白色(相関色温度 5000K)

仕様
電源ユニット内蔵
枠:プラスチック バージンホワイト
バッフル:バージンホワイト
下面カバー:アクリル 拡散
定格電圧:AC100V
消費電力:7.8W　入力電流:134mA
器具光束:430 lm
固有エネルギー消費効率:55.1 lm/W
寿命:40,000時間(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra):70
質量:0.3kg
備考:調光不可。断熱施工不可。
注意事項下記参照ください。
13/7月発売予定



LED(電球色)　70°バッフルタイプ

LEDD-05011BL-LS1 環 e2 省 浅
¥8,200 ▲
●電球色(相関色温度 2700K)

仕様
電源ユニット内蔵
枠:プラスチック バージンホワイト
バッフル:バージンホワイト
下面カバー:アクリル 拡散
定格電圧:AC100V
消費電力:7.8W　入力電流:134mA
器具光束:330 lm
固有エネルギー消費効率:42.3 lm/W
寿命:40,000時間(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra):85
質量:0.3kg
備考:調光不可。断熱施工不可。
注意事項下記参照ください。
13/7月発売予定



埋込穴 φ100

LED(昼白色)　100°広角タイプ

LEDD-05021N-LS1 環 e2 省 浅
¥9,800 ○
●昼白色(相関色温度 5000K)

仕様
電源ユニット内蔵
枠:プラスチック バージンホワイト
下面カバー:アクリル 拡散
定格電圧:AC100V
消費電力:7.8W
入力電流:134mA
固有エネルギー消費効率:70.5 lm/W
器具光束:550 lm　寿命:40,000時間
平均演色評価数(Ra):70
質量:0.3kg
備考:調光不可。
断熱施工不可。
注意事項下記参照ください。
13/7月発売予定



LED(電球色)　100°広角タイプ

LEDD-05021L-LS1 環 e2 省 浅
¥9,800 ○
●電球色(相関色温度 2700K)

仕様
電源ユニット内蔵
枠:プラスチック バージンホワイト
下面カバー:アクリル 拡散
定格電圧:AC100V
消費電力:7.8W
入力電流:134mA
固有エネルギー消費効率:52.6 lm/W
器具光束:410 lm　寿命:40,000時間
平均演色評価数(Ra):85
質量:0.3kg
備考:調光不可。
断熱施工不可。
注意事項下記参照ください。
13/7月発売予定



LED(昼白色)　80°バッフルタイプ

LEDD-05021BN-LS1 環 e2 省 浅
¥9,800 ▲
●昼白色(相関色温度 5000K)

仕様
電源ユニット内蔵
枠:プラスチック バージンホワイト
下面カバー:アクリル 拡散
定格電圧:AC100V
消費電力:7.8W
入力電流:134mA
固有エネルギー消費効率:62.2 lm/W
器具光束:485 lm　寿命:40,000時間
平均演色評価数(Ra):70
質量:0.3kg
備考:調光不可。
断熱施工不可。
注意事項下記参照ください。
13/7月発売予定



LED(電球色)　80°バッフルタイプ

LEDD-05021BL-LS1 環 e2 省 浅
¥9,800 ▲
●電球色(相関色温度 2700K)

仕様
電源ユニット内蔵
枠:プラスチック バージンホワイト
下面カバー:アクリル 拡散
定格電圧:AC100V
消費電力:7.8W
入力電流:134mA
固有エネルギー消費効率:46.8 lm/W
器具光束:365 lm　寿命:40,000時間
平均演色評価数(Ra):85
質量:0.3kg
備考:調光不可。
断熱施工不可。
注意事項下記参照ください。
13/7月発売予定



●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。 ●価格後ろの印説明 ◎地区物流倉庫(一部工場倉庫)在庫品、○工場倉庫在庫品、▲受注生産品(納期 約2~6週間)、※在庫限り品です。納期は目安ですので、都度お問合せください。 ●天井材の厚さは5~25mmにしてください。ロックウール等のやわらかい天井材への取付はおやめください。 ●調光して ご使用の場合は、必ず適合調光機器と組合せてご利用ください。※制御機器毎に接続可能台数が異なります。詳しくはP.1080~1083または商品図面、取扱説明書などをご確認ください。 ●組合せる調光制御機器や接続台数・使用環境により、調光下限時に個々の消灯タイミングが異なる場合があります。 ●調光下限時には、光色、明るさのバラツキが分かりやすくなる場合があります。ご了承ください。 ●スイッチを入れた後、点灯するまでに若干の遅れがあります。 ※LEDモジュールの交換はできません。